



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ταχυδρ. Δ/νση :
Τηλέφωνο :
E-mail :
Επιθεωρητής 1 :
Επιθεωρητής 2 :

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II



ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

Αριθμός Πρωτοκόλλου:

Ημερομηνία Πρωτοκόλλου:

Αριθμός Δελτίου Ελέγχου:

Υπόθεση:

Ημερομηνία και ώρα ελέγχου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ					
Επωνυμία					
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ					
Διεύθυνση					
Δραστηριότητα / Κλάδος					ΚΑΔ
Στοιχεία Επικοινωνίας	Τηλέφωνο		E-mail		
Στοιχεία Εργοδότη ή Νομίμου Εκπροσώπου Επιχείρησης ή Κυρίου του Έργου ή Εργολάβου	Όνοματεπώνυμο Όνομα Πατέρα Α.Φ.Μ. Τηλέφωνο Ιδιότητα				
Απασχολούμενο Προσωπικό στο σύνολο της επιχείρησης	Άνδρες:		Γυναίκες:	Ανήλικοι:	
Απασχολούμενο Προσωπικό στον τόπο του Ελέγχου	Άνδρες:		Γυναίκες:	Ανήλικοι:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
ΤΙΤΛΟΣ				ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΣΙΟΥ	
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ					
Γ	ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
1	Τακτικό έλεγχος				
2	Επανελέγχος				
3	Καταγγελία- Ατύχημα				



Α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ									
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες επιτρέπουν την πραγματοποίηση των εργασιών με ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων.								
2	Ο περιβάλλον χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου έχουν ευκρινή και εμφανή σήμανση και περιφράξη και είναι ευκρινώς ορατοί και αναγνωρίσιμοι.								
3	Έχουν διαμορφωθεί ασφαλείς προσβάσεις και οδοί κυκλοφορίας όπου κινούνται μηχανήματα έργων (ΜΕ) και οχήματα στο εργοτάξιο. Όπου τα μέσα αυτά διέρχονται αναγκαστικά από ζώνες εργασίας, εφαρμόζονται κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή τραυματισμού / παράσυρσης πεζών εργαζομένων.								
4	Υπάρχει σήμανση ασφαλείας, ιδιαίτερα για τα επικίνδυνα σημεία ή θέσεις εργασίας ή ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.								
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ								
	ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΕΚΣΚΑΦΕΣ		ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έχει ερευνηθεί προ της ενάρξεως εργασιών εκσκαφών, η ύπαρξη και η θέση στο χώρο του εργοταξίου, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και γίνεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη απομόνωση ή μεταφορά των.								
2	Οι εκσκαφές εκτελούνται δια μηχανικών μέσων, και έχει ληφθεί μεριμνά αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής των παρακείμενων οικοδομών, των καταστρωμάτων οδών που συνοδεύεται με μελέτη αρμοδίου Μηχανικού.								
3	Έχει τοποθετηθεί κατάλληλη περιφράξη στα χείλη της εκσκαφής. Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα τοποθετούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές.								
4	Έχουν προβλεφθεί ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο εκσκαφής και (η) χρησιμοποιούνται ασφαλείς φορητές κλίμακες ανόδου-καθόδου.								
5	Σε εργασίες εκσκαφής φρεάτων σε εδάφη μαλακά, ελώδη ή υποχωρούντα και εν γένει για εργασίες σε επικίνδυνες θέσεις έχει τοποθετηθεί κατάλληλη προσωρινή αντιστήριξη και οι εργαζόμενοι είναι προσδεμένοι, εκ σταθερού σημείου, ασφαλώς, δια ζώνης ασφαλείας ή σχοινίων κατάλληλης διάταξης, ώστε να ανασύρονται αμέσως σε περίπτωση κινδύνου.								
6.	Έχουν ληφθεί μέτρα για την απαγωγή καυσαερίων κινητήρων από τον χώρο των εκσκαφών εντός φρεάτων για τον επαρκή αερισμό και την προστασία των εργαζομένων από αναθυμιάσεις.								
7	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ								



ΕΝΟΤΗΤΑ 3 -	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Οι εργασίες κατεδάφισης εκτελούνται από έμπειρους τεχνίτες υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου, και έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες υποστηρίξεις και αντιστηρίξεις των προς κατεδάφιση τμημάτων.							
2.	Η κατεδάφιση έργων, από οπλισμένο σκυρόδεμα, προεντεταμένα στοιχεία, μεταλλικό σκελετό, θολωτές - αψιδωτές κατασκευές γίνεται υπό τη διεύθυνση έμπειρου προσώπου, με ειδική μελέτη για τα προεντεταμένα							
3.	Οι εργασίες κατεδάφισης σε διαφορετικά καθ' ύψος επίπεδα γίνονται, με την εφαρμογή όλων των μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα κατώτερα επίπεδα, με ανθεκτικά κιγκλιδώματα, δίκτυα ή με άλλα ισοδύναμα μέσα. Για την αποφυγή της υπερφόρτισης των δαπέδων απαιτείται η απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης.							
4.	Αποκλείεται η επικίνδυνη ζώνη η οποία προκαλείται από την πτώση υλικών κατεδάφισης με προσωρινά εμπόδια, σήμανση και ενδεχόμενη φύλαξη.							
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έχουν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας επί τη βάση οδηγιών για το γειτνιάζον εναέριο δίκτυο της ΔΕΗ και οι εργασίες διενεργούνται σε απόσταση ασφαλείας από τους ρευματοφόρους αγωγούς.							
2.	Η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό (τον ΚΕΝΕ, το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή το Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364) και φέρει τα προβλεπόμενα μέσα προστασίας από ηλεκτροπληξία, προπάντων δε διατάξεις διαφορικού ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακού αυτόματους), οι οποίοι είναι πλήρως λειτουργικές.							
3.	Τα ηλεκτρικά καλώδια ακολουθούν ασφαλείς διαδρομές ώστε να μην εκτείνονται σε φθορές από εξωτερικούς παράγοντες και να μην δημιουργούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους.							
4.	Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, καλώδια, ρευματοδότες, ρευματολήπτες, δομικά εργαλεία είναι ο κατάλληλος για το αντικείμενο των εργασιών που πραγματοποιούνται και διατηρείται σε καλή κατάσταση.							
5.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ή κατάλληλα προσαρμοσμένος για την προς εκτέλεση εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασίας.							
	- Τα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού εργασίας προστατεύονται με προφυλακτήρες ή με συστήματα που διακόπτουν την κίνηση πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.							
	- Τα στοιχεία εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη, πυρκαγιά, διαρροή αερίων, ατμών κλπ, υπερθέρμανση, φάλαξ και λοιπά δοχεία υπό πίεση κλπ είναι τοποθετημένα σε ασφαλείς χώρους που δεν γειτνιάζουν με θέσεις εργασίας.							
	- Τα συστήματα ετειγουσας διακοπής λειτουργίας εξοπλισμού εργασίας είναι εμφανή και λειτουργικά.							
	- Ο εξοπλισμός εργασίας είναι εφοδιασμένος με συστήματα που επιτρέπουν την απομόνωση κάθε πηγής παροχής ενέργειας ενώ οι εργαζόμενοι προστατεύονται από τον κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης επαφής με το ηλεκτρικό ρεύμα.							



	- Η ευστάθεια του εξοπλισμού είναι εξασφαλισμένη, ενώ έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για το ενδεχόμενο διάρρηξης ή θραύσης του.							
	- Οι εργασίες χρήσης και συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένο προσωπικό.							
	- Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να μπορούν να εκτελούνται με τον εξοπλισμό εκτός λειτουργίας και σε αντίθετη περίπτωση με τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή μακριά από τις επικίνδυνες ζώνες.							
	Στις περιπτώσεις όπου ο χειριστής ενός εξοπλισμού εργασίας, προπάντων αυτοκινούμενου, έχει ανεπαρκές οπτικό πεδίο για να αποκλείσει το ενδεχόμενο τραυματισμού εργαζομένων που τυχόν παρεισφρύνουν σε επικίνδυνη ζώνη λειτουργίας / κίνησης του εξοπλισμού, πρέπει να προηγείται της λειτουργίας / κίνησης του εξοπλισμού, αυτόματα, ένα ασφαλές σύστημα, όπως ένα ηχητικό ή οπτικό προειδοποιητικό σήμα.							
2	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
	ΕΝΟΤΗΤΑ 5.2 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Τα ανυψωτικά μηχανήματα, εν γένει, (γερανοί, αναβατόρια, ψαλιδωτές εξέδρες, καλαθοφόρα) είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας από αναγνωρισμένο φορέα σε ισχύ και γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος των μηχανημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.							
1	Η ανύψωση - μεταφορά εργαζομένων γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό, ενώ ο εργαζόμενος φέρει ειδικό ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας για προστασία από πτώση, πρόσκρουση, σύνθλιψη.							
	Οι εξοπλισμοί εργασίας για την ανύψωση φορτίων εδράζονται επί κατάλληλης επιφάνειας με παράλληλη αγκύρωση, αντιστήριξη ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθειά τους έναντι κινδύνων μετατόπισης ή ανατροπής.							
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
	ΕΝΟΤΗΤΑ 5.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΑΚΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Κάλυψη οριζόντιων και κατακόρυφων ανοιγμάτων (φωταγωγοί, κλιμακοστάσια, ανοίγματα στην πλάκα, φρεάτια ανελκυστήρων) Καλύπτονται έναντι πτώσης με ανθεκτικό, προσωρινό προστατευτικό κιγκλίδωμα (από κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος)							
2	Πέρατα ξυλοτύπων και πλακών και ακάλυπτες πλευρές των κλιμακοστασίων καλύπτονται έναντι πτώσης με ανθεκτικό, προσωρινό προστατευτικό κιγκλίδωμα (από κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος)							
3	Ασφαλείς εργασίες σε στέγες (δάπεδα εργασίας, ανεξάρτητο κριώμα, ζώνες ασφαλείας) Έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση περιμετρικά των περάτων της στέγης προστατευτικού έναντι πτώσης δαπέδου εργασίας επί κριώματος ή προσαρμοσμένου επί των ζευκτών							
4	Οι ακάλυπτες πλευρές εξεδρών εργασίας, διαβάσεων και διαδρόμων κυκλοφορίας σε ύψος άνω των 75cm από υποκείμενο επίπεδο καλύπτονται έναντι πτώσης με ανθεκτικό, προσωρινό προστατευτικό κιγκλίδωμα (από κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος)							
5.	Οι φορητές κλιμακες έχουν την κατάλληλη μορφή (π.χ. τύπου Λ), πληρότητα και επαρκές μήκος για την ασφαλή πρόσβαση & παραμονή στις θέσεις εργασίας όπου χρησιμοποιούνται και διασφαλίζονται έναντι ολίσθησης ή μετατόπισης με κατάλληλη έδραση, στερέωση ή αντιολισθητικές διατάξεις στη βάση των ορθοστατών τους ή / και στο άνω τμήμα τους.							
6	Κατά τις εργασίες μεταφοράς, στοίβαξης και απόληψης από σωρούς ή στοίβασις των αντικειμένων, υλικών ή μπαζών στο εργοτάξιο με μηχανικά μέσα (π.χ. γερανούς, φορτωτές, φορτηγά οχήματα), λαμβάνονται όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην εκτίθενται εργαζόμενοι σε κινδύνους καταπλάκωσης εξαιτίας πτώσης από ύψος μεταφερόμενων αντικειμένων, υλικών ή μπαζών, κατάρρευσης σωρών / στοίβασιών και ανατροπής μηχανημάτων / οχημάτων που κινούνται πάνω σε σωρούς.							

ΣΤΑΘΕΡΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
7	Ασφαλείες σκαλωσιές (δάπεδα εργασίας επαρκούς πλάτους έχουν πλάτος τουλάχιστον 60 cm ή και μεγαλύτερο αν προορίζονται για ειδικές εργασίες ή στήριξη υπερκείμενων δαπέδων, πλευρική προστασία με προστατευτικό κιγκλίδωμα έναντι πτώσης (κουπαστή σε ύψος 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος) κατά μήκος των πλευρών τους που είναι ακάλυπτες ή απέχουν από το κτίριο άνω των 30 cm και έχουν ασφαλή σύνδεση με το κτίριο και το έδαφος							
8	Οι εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης και μετατροπής των ικριωμάτων πραγματοποιούνται με βάση διατιθέμενα σχέδια / οδηγίες και από εξειδικευμένο προσωπικό							
9	Βεβαίωση ευστάθειας και πληρότητας σταθερών ικριωμάτων από επιβλέποντα μηχανικό & κατασκευαστή του έργου							
10	Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) στο ύψος της οροφής ισογείου, προκειμένου για σκαλωσιά επί πεζοδρομίου ή επί διαδρόμου κυκλοφορίας εντός αυλής / ακαλύπτο χώρο							
11	Για την άνοδο σε υψηλότερο επίπεδο εργασίας της σκαλωσιάς απαιτείται είτε εσωτερική ή άλλη σταθερή σκάλα ανόδου-καθόδου είτε κεκλιμένο επίπεδο με κουπαστές για την προστασία έναντι πτώσης							
12	Τα ανηρτημένα ικρίωματα / εξέδρες φέρουν ανεξάρτητα συρμοτόσχοινα ασφαλείας για την αποτροπή του ενδοχόμενου ταλάντωσης, οριζόντιας μετακίνησης ή ανατροπής							
ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ								
13	Κινητά ικρίωματα τύπου καβαλέτα, χρησιμοποιούνται μόνο για εργασίες μέγιστου ύψους 3,5 m, αποκλεισμένων των εξωστών							
14	Κινητά μεταλλικά ικρίωματα τύπου πύργων (εργασία σε ύψος μέχρι 5 m εξωτερικά και έως 12 m εσωτερικά) διαθέτουν δάπεδο εργασίας με πλάτος ≥ 60 cm, προστασία έναντι πτώσης με χειρολισθήρα στο 1 m και ράβδο μεσοδιαστήματος στο 0,5 m και ανασταλτικές διατάξεις επί των τροχών έναντι ακούσιας μετακίνησής τους							
15	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ		ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα αποφυγής της έκθεσης σε θόρυβο υψηλής στάθμης, ενώ στους επιβαρυμένους με ισχυρό θόρυβο χώρους εργασίας διενεργούνται τακτικά μετρήσεις της στάθμης του θορύβου.							
2	Έχουν ληφθεί τεχνικά μέτρα περιορισμού της έκθεσης των εργαζομένων σε δονήσεις (όπως, ενδεικτικά, η χρήση στρώσεων αντικραδασμικών υλικών ή αντικραδασμικών πελμάτων για τον περιορισμό της μετάδοσης των δονήσεων και η χρήση καθισμάτων με μηχανικά συστήματα απορρόφησης κραδασμών).							
3	Ο φωτισμός των χώρων εργασίας είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των εργασιών, κατά το δυνατόν ομοιόμορφος και με επαρκή ένταση σε Lux.							
4	Εφαρμόζονται οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την μείωση της καταπόνησης των εργαζομένων εξαιτίας της έκθεσής τους σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες του αέρα στους χώρους εργασίας, εσωτερικούς ή υπαίθριους.							
5	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΝΟΤΗΤΑ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ		ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Οι συσκευασίες των χημικών παραγόντων φέρουν κατάλληλη σήμανση ασφαλείας και οδηγίες χρήσης.							
2	Οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τους ενδεχόμενους κινδύνους από επικίνδυνους χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας και εκπαιδευμένοι στον ασφαλή χειρισμό τους.							
3	Γίνεται τακτικός ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνους χημικούς παράγοντες ουσίες.							
4	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							



ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ		ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Οι συσκευασίες των χημικών παραγόντων φέρουν κατάλληλη σήμανση ασφαλείας και οδηγίες χρήσης.							
2	Οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τους ενδεχόμενους κινδύνους από επικίνδυνους χημικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας και εκπαιδευμένοι στον ασφαλή χειρισμό τους.							
3	Γίνεται τακτικός ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνους χημικούς παράγοντες ουσίες.							
4	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-Π.Χ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ))		ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Έχει συνταχθεί, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας, έγγραφο προστασίας από εκρήξεις (μελέτη ΑΤΕΧ) όπου αποτυπώνονται, μεταξύ των άλλων, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την πρόληψη των εκρήξεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.							
2	Οι εργασίες στους χώρους του εργοταξίου οι οποίοι έχουν καταταγεί στις επικίνδυνες ζώνες με βάση το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις εκτελούνται κατόπιν χορήγησης ειδικής αδείας και σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του εργοδότη.							
3	Χρησιμοποιείται ειδικός, αντιαεκρηκτικού τύπου (ΑΤΕΧ), εξοπλισμός στους χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας.							
4	- Φιώλες υγραερίου, αερίου ή ακετυλενίου, όταν δεν χρησιμοποιούνται άμεσα διατηρούνται έξω από τις πόρτες του χώρου επισκευών, σε κλειδωμένους κλωβούς και σε καλά αεριζόμενους χώρους.							
5.	- Όλες οι θερμές εργασίες πραγματοποιούνται σε περιοχές που είναι ελεύθερες από εύφλεκτους ατμούς από Αδειούχους ηλεκτροσυγκλλητές, οξυγονοκλλητές							
6.	- Υπάρχει σαφής ενημέρωση και σήμανση ότι "απαγορεύεται το κάπνισμα ή οι γυμνές φλόγες σε χώρους εργασίας όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί".							
7	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							
ΕΝΟΤΗΤΑ 6	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Π.Χ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ)	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Τηρούνται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες (όπως, ενδεικτικά, η χρήση απομονωμένων, κλειστών χώρων αποθήκευσης, η τοποθέτηση ειδικών φίλτρων στο σύστημα εξαερισμού, η ρύθμιση αρνητικής πίεσης αέρα στο χώρο εργασίας, η εφαρμογή ειδικών διαδικασιών απολύμανσης και ο καθορισμός ζωνών εργασίας ανάλογα με τα μέτρα και τα επίπεδα περιορισμού που επιβάλλονται λόγω της φύσης του εκάστοτε βιολογικού παράγοντα).							
2	Τηρούνται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη συλλογή, την αποθήκευση και την απομάκρυνση μολυσματικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σφραγισμένων και κατάλληλα επισημασμένων δοχείων.							
3	Έχει συνταχθεί σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων και αποφυγής/διαχείρισης ατυχημάτων εξ αιτίας απελευθέρωσης επικίνδυνου βιολογικού παράγοντα.							
4	Οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τους ενδεχόμενους κινδύνους από επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας τους και εκπαιδευμένοι στον ασφαλή χειρισμό τους.							
5.	Γίνεται ιατρική επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες.							
6.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ							



	ΕΝΟΤΗΤΑ 7	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Εφαρμόζονται οι αρχές της εργονομίας σε θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή εργάζονται όρθιοι .								
2	Διατίθενται κατάλληλα και επαρκή σε αριθμό μηχανικά μέσα διακίνησης προϊόντων και υλικών (όπως, ενδεικτικά, καρότσια και χειροκίνητα ή ηλεκτρικά παλετοφόρα μηχανήματα) για την αποφυγή ή τη μείωση της μυοσκελετικής καταπόνησης των εργαζομένων που εκτελούν τις εν λόγω εργασίες.								
3	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ								
	ΕΝΟΤΗΤΑ 8	ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Χαμηλή (Χ), Μέση (Μ), Υψηλή (Υ), Πολύ Υψηλή (ΠΥ))	ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Υποχρεωτική χρήση κράνους . Χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας, ιδίως αντιολισθηρά υποδήματα εργασίας, γυαλιά , ωτοασπίδες, μάσκες.								
2	Για τις εργασίες που εκτελούνται αυθημερόν (για τις οποίες δεν απαιτείται η τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων), γίνεται χρήση ζωνών ασφαλείας από τους εργαζόμενους								
3	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ								
Προσδιορισμός Βαθμού Συμμόρφωσης επιχείρησης									
Οδηγίες: Για κάθε σημείο ελέγχου σημειώνετε το κελί που αντιστοιχεί σε μία από τις τρεις περιπτώσεις συμμόρφωσης (Ολική, Μερική, Μη Συμμόρφωση) ανάλογα με τη συμμόρφωση της επιχείρησης ως προς τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο ελέγχου*. Στη συνέχεια συμπληρώνετε στη στήλη "ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ" μία από τις τέσσερις επιλογές. : Χ για χαμηλή σοβαρότητα, Μ για μέση, Υ για υψηλή και ΠΥ για πολύ υψηλή. Η σοβαρότητα της παράβασης αφορά το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προκληθεί στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εξαιτίας της μη συμμόρφωσης, όπως περιγράφεται στο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ). Αν ένα σημείο ελέγχου δεν υφίσταται κατά τον έλεγχο, μπορείτε να σημειώσετε το κελί ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Επισημαίνεται ότι το κελί αυτό σημειώνεται αυτόματα από το σύστημα κατά την καταχώρηση του φύλλου ελέγχου στο ΟΠΣ, για κάθε σημείο ελέγχου όπου δεν έχετε επιλέξει κάποια περίπτωση συμμόρφωσης από τις τρεις διαθέσιμες (Ολική, Μερική, Μη Συμμόρφωση). * Ολική Συμμόρφωση: Τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας πληρούν καθολικά, δηλαδή για κάθε εργαζόμενο και θέση εργασίας, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο σημείο ελέγχου. Μερική Συμμόρφωση: Τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στο συγκεκριμένο σημείο ελέγχου, είτε μόνον εν μέρει, είτε μη καθολικά (δηλαδή όχι για κάθε εργαζόμενο και θέση εργασίας), είτε και τα δύο, π.χ. σε κάποιες θέσεις εργασίας τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες για τα κινούμενα μέρη τους, ενώ αλλού όχι, οι προφυλακτήρες των μηχανημάτων σε κάποιες περιπτώσεις πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, ενώ σε άλλες όχι (π.χ. παρακάμπτονται εύκολα -εξαρμόζονται χωρίς τη χρήση εργαλείου) κ.ό.κ. Μη Συμμόρφωση: Οι περιπτώσεις όπου σε συγκεκριμένα σημεία ελέγχου δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, ενδεχομένως με μεμονωμένες εξαιρέσεις που δεν αναρούν τη γενική αρνητική εικόνα, π.χ. μηχανήματα επιχείρησης χωρίς προφυλακτήρες για τα κινούμενα μέρη τους, πέρα των πλακών οικοδομής χωρίς προστατευτικές ένοντι πτώσης διατάξεις κ.ό.κ.									
Προσδιορισμός Επιπέδου Συμμόρφωσης επιχείρησης									
Το επίπεδο Συμμόρφωσης της επιχείρησης προσδιορίζεται ως εξής: ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕ: Όταν διαπιστώνεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα (1) σημείο ελέγχου ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με Σοβαρότητα Παράβασης Πολύ Υψηλή ή Υψηλή και αφορά περιπτώσεις άμεσου κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή, πολύ σοβαρή βλάβη ή θάνατο και απαιτούν διακοπή εργασιών ή λειτουργίας τμήματος της εγκατάστασης. Η έννοια του «άμεσου κινδύνου» είναι συνυφασμένη με εργασίες για τις οποίες οι επιθεωρητές διαπιστώνουν, κατά τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν, ότι εκτελούνται υπό συνθήκες που καθιστούν πολύ πιθανή την πρόκληση εργατικού ατυχήματος ανά πάσα στιγμή. (π.χ κίνδυνος πτώσης από ύψος σε σημείο που εκτελούνται εργασίες) ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕ: Όταν το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης δεν είναι ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ και διαπιστώνεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα (1) σημείο ελέγχου ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ με Σοβαρότητα Παράβασης Υψηλή ή Πολύ Υψηλή χωρίς να υφίσταται άμεσος κίνδυνος για σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό εργαζόμενου. ΜΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕ: Όταν το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης δεν είναι ούτε ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ούτε ΧΑΜΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ και διαπιστώνεται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα (1) σημείο ελέγχου ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σε Σοβαρότητα Παράβασης Χαμηλή ή Μέση ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ένα (1) σημείο ελέγχου ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ σε Σοβαρότητα Παράβασης Μέση. ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΦΕ: Όταν το σύνολο των σημείων ελέγχου αφορούν ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ανεξαρτήτως της σοβαρότητας παράβασης ή / και ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ για παράβαση Χαμηλής Σοβαρότητας.									



ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ							
		ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ					
		ΧΑΜΗΛΗ	ΜΕΣΗ	ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΥΨΗΛΗ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ	ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Βαθμός Συμμόρφωσης ανά Σημείο Ελέγχου	ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΣ	ΥΣ	ΥΣ	ΥΣ	ΥΣ	ΥΣ
	ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΥΣ	ΜΣ	ΧΣ	ΧΣ	ΠΧΣ	ΠΧΣ
	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΣ	ΜΣ	ΧΣ	ΧΣ	ΠΧΣ	ΠΧΣ

B. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ						
1η ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (Ναι/Όχι)		ΜΕΡΙΚΗ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (Ναι/Όχι)		ΣΧΟΛΙΑ
	Εκ των προτέρων γνωστοποίηση					
	ΣΑΥ/ΦΑΥ					
	Ορισμός Συντονιστή / Τεχνικού Ασφάλειας					
	Αναγγελία Ιατρού Εργασίας					
	Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας					
	Φαρμακείο - Πρώτες βοήθειες					
	Πρόληψη πυρκαγιών					
	- Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού Εργασίας.					
	- Βιβλίο Ατυχημάτων ή Επαγγελματικής ασθένειας.					
	- Αναγγελία Εργατικών Ατυχημάτων.					
	- Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων.					
	- Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.					
	- Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.					
	- Εκπαίδευση - Ενημέρωση εργαζομένων. Στις περιπτώσεις όπου οι αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν κατέχουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, λαβάνεται πάντοτε μέριμνα ώστε να τους παρέχονται ενημέρωση και οδηγίες, στις γλώσσες που ομιλούν, αναφορικά με τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.					
	- Συντονισμός εργασιών από τον Κύριο του έργου/Ανάδοχο/Εργολάβο.					
	- Γενικές υποχρεώσεις εργοδότην.					
	- Διαβούλευση και συμμετοχή εργαζομένων.					



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ (ΟΛΙΚΗΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΜΕΣ)

1. Για την επιλογή των μέτρων (συστάσεων, υποδείξεων ή κυρώσεων), τα οποία πρέπει να επιβληθούν με σκοπό την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, δηλαδή την επίτευξη ολικής συμμόρφωσης, αναφορικά με τα σημεία ελέγχου των παραπάνω Ενοτήτων 1-8, θα χρησιμοποιηθεί το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ). Το ΜΕΣ έχει υιοθετηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" με στόχο τα εκάστοτε μέτρα για την επίτευξη συμμόρφωσης να είναι κατά το δυνατόν αναλογικά, εύλογα και να βασίζονται στην αξιολόγηση του επιπέδου του κινδύνου και της βλάβης που μπορεί να επιφέρει μία διαπιστωθείσα παράβαση στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου, το ΜΕΣ θα οδηγήσει σε μία σειρά επιλογών μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης.

2. Αν έχει διαπιστωθεί, ειδικά, έλλειψη συμμόρφωσης της επιχείρησης σε νομοθετικές διατάξεις για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (σημεία ελέγχου της ανωτέρω 1ης Ειδικής Ενότητας), δηλαδή έλλειψη που δεν εγκυμονεί από κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, η αντίστοιχη παράβαση πρέπει να εξεταστεί διακεκριμένα και οι κυρώσεις που δυνητικά προβλέπονται για αυτήν βάσει της οικείας νομοθεσίας να επιβληθούν ανεξάρτητα από τα μέτρα για την επίτευξη της συμμόρφωσης τα οποία θα επιβληθούν για την αντιμετώπιση και άρση των κινδύνων που αποτυπώνονται στο φύλλο ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις, εφόσον κατά τον έλεγχο έχει προκύψει μεσαίου, χαμηλού ή πολύ χαμηλού επιπέδου συμμόρφωση της επιχείρησης. Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για παραβάσεις αναφορικά με σημεία ελέγχου της 2ης Ειδικής Ενότητας, για θέματα επίβλεψης της υγείας των εργαζομένων.

3. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου εκτιμηθεί ως άμεσος κίνδυνος υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας, θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα άμεσα και δραστικά μέτρα για την επίτευξη της συμμόρφωσης, προπάντων η προσωρινή διακοπή λειτουργίας τμήματος εξοπλισμού, τμήματος ή του συνόλου της υπό έλεγχο επιχείρησης, χωρίς να απαιτηθεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβάσεων οι Επιθεωρητές θα επιβάλουν, εφαρμόζοντας το ΜΕΣ, τα κατά την κρίση τους κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη συμμόρφωσης ώστε να αντιμετωπιστούν και να αρθούν οι εναπομείναντες κίνδυνοι στην επιχείρηση, ιεραρχώντας τους εν λόγω κινδύνους κατά βαθμό σοβαρότητας.

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ (ΟΛΙΚΗΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΥΡΗΜΑ	ΜΕΤΡΟ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/Σ
Ημερομηνία επανελέγχου:			
Όνοματεπώνυμο		Στοιχεία Ελεγκτών	Ιδιότητα
		Υπογραφές ελεγκτών	
1			
2			
ΕΥΡΗΜΑ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ



2η ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (Ναι/Όχι)	ΜΕΡΙΚΗ Ή ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (Ναι/Όχι)	ΣΧΟΛΙΑ
2	- Τήρηση Ατομικών Ιατρικών Φακέλων.			
	- Ιατρική Επίβλεψη.			
	- Βεβαιώσεις καταλληλότητας.			
	- Αναγγελία επαγγελματιών ασθενειών.			
	- Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης Α' βοηθειών.			
	- Ειδικότερα Θέματα υγείας των εργαζομένων που προκύπτουν στη ΓΕΕΚ.			
	- Έχει γίνει η αναγκαία ενημέρωση και κοινοποίηση στοιχείων στην αρμόδια Αρχή για τη γνωστοποίηση βιολογικών παραγόντων.			
	- Υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια για την αλλαγή σε ειδικά ρούχα εργασίας. Εφόσον δεν απαιτούνται αποδυτήρια, υπάρχει χώρος απομονωμένος από τον χώρο εργασίας, για να κλειδώνουν τα ρούχα και προσωπικά αντικείμενα.			
	- Υπάρχουν ευπρόσιοι χώροι ανάπαυσης-διαλειμμάτων			
	- Υπάρχουν ειδικοί χώροι με επαρκή αριθμό αποχωρητηρίων και νιπτήρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, και βρίσκονται κοντά στη θέση εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια.			
- Υπάρχει υλικό Α' βοηθειών σε όλα τα σημεία που είναι απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό είναι ευπρόσιτο και φέρει κατάλληλη σήμανση. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο λόγω του είδους των δραστηριοτήτων προβλέπεται ένας ή περισσότεροι χώροι Α' βοηθειών.				
- Υπάρχει καθορισμένη πολιτική της επιχείρησης για την αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας και έχει γνωστοποιηθεί το πρόσωπο αναφοράς.				
Γ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ				
- Πιστοποιητικό πυρασφάλειας. - Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης εγκεκριμένο αρμοδίας. - Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και των υγειονομικών διατάξεων. - Πλαίσιο πιστοποίησης καλής λειτουργίας ανυψωτικών μηχανημάτων έργου. Ταξινόμηση κατάταξη ΜΕ. - Αδειοδότηση (επιχειρήσεων-επαγγελματιών). Οι χειριστές έχουν άδεια χειρισμού των μηχανημάτων ευθύνης τους αν απαιτείται με βάση το είδος και την κατηγορία του μηχανήματος. - Εγκεκριμένη μελέτη προβλεπόμενη από διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη σήμανση, επιβολή ορίων ταχύτητας, σηματοδότηση και οριοθέτηση για την κυκλοφορία οχημάτων, μηχανημάτων και πεζών στην περιοχή του έργου, όπου υπάρχει παράλληλη με την κατασκευή, κυκλοφορία λυτύν οχημάτων.				
ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ				
Ημερομηνία ελέγχου :				
Στοιχεία ελεγκτών				
Ονοματεπώνυμο		Υπογραφές ελεγκτών	Ιδιότητα	
1.				
2.				